

ADESILEX P 9

FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.

Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához

MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2.

www.mapei.hu

Nincs

3

A TUM, München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: 25050141/Gi.

Az ITB, Varsó (Lengyelország) No. 1049, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: 1220.2/10/R03NPU és ITB 1220.4/10/R03NPU.

N.A

Tűzvédelmi osztály	A1 - A1 _{fl}	EN 12004:2007 + A1: 2012
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)	≥ 1,00 N/mm ²	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,00 N/mm ²	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,00 N/mm ²	
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,00 N/mm ²	
Veszélyes összetevők	lásd biztonsági adatlapot	

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Kopacz Tamás termelési vezető

