

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0461

- A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC AQUADEFENSE**
- Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
DISZPERZIÓS, KENHET VÍZZÁRÓ TERMÉK (DM 01)
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:
Minden külső alkalmazáshoz kerámia lapok eltt (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy), www.mapei.it**
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
- Az építési termékek teljesítmény-állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4-es rendszer, vízszigetelés:
3-as rendszer**
- Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:
A LGAI Technological Center, S.A., N. 0370, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a termék típusvizsgálatata, 3-as rendszer alapján. Kibocsátott jegyzőkönyv száma: 14/8067-175.
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Kezdeti tapadószilárdság: Vízszigetelés: Repedés áthidaló képesség: - normál tárolásnál (+23 °C) - alacsony hőmérsékleten (-5°C): Tapadószilárdság tartóssága: - hőregítés után: - vízbe merítés után: - mésszel telített vízbe merítés után: - fagyasztás-olvasztási ciklusok után: Veszélyes anyagok kibocsátása:	0,5 N/mm² Nincs behatolás 0,75mm 0,75 mm 0,5 N/mm² 0,5 N/mm² 0,5 N/mm² 0,5 N/mm² lásd Biztonsági adatlapot	MSZ EN 14891:2012

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezet**

Milánó, 2014. március 19.

.....

Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 14891:2012 szerint

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
14 CPR-IT1/0461 EN 14891:2012 MAPELASTIC AQUADEFENSE <i>Diszperziós, kenhető vízzáró termék DM 01, minden külső alkalmazáshoz kerámia lapok előtt (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)</i> <table><tr><td>Kezdeti tapadószilárdság:</td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Vízszigetelés:</td><td>Nincs behatolás</td></tr><tr><td>Repedés áthidaló képesség:</td><td></td></tr><tr><td>- normál tárolásnál (+23 oC)</td><td>≥ 0,75mm</td></tr><tr><td>- alacsony hőmérsékleten (-5oC):</td><td>≥ 0,75 mm</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság tartóssága:</td><td></td></tr><tr><td>- hő öregítés után:</td><td>≥ 0,5 N/ mm²</td></tr><tr><td>- vízbe merítés után:</td><td>≥ 0,5 N/ mm²</td></tr><tr><td>- mésszel telített vízbe merítés után:</td><td>≥ 0,5 N/ mm²</td></tr><tr><td>- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:</td><td>≥ 0,5 N/ mm²</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok kibocsátása:</td><td>lásd Biztonsági adatlapot</td></tr></table>		Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²	Vízszigetelés:	Nincs behatolás	Repedés áthidaló képesség:		- normál tárolásnál (+23 oC)	≥ 0,75mm	- alacsony hőmérsékleten (-5oC):	≥ 0,75 mm	Tapadószilárdság tartóssága:		- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²	- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²	- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²	- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/ mm ²	Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²																						
Vízszigetelés:	Nincs behatolás																						
Repedés áthidaló képesség:																							
- normál tárolásnál (+23 oC)	≥ 0,75mm																						
- alacsony hőmérsékleten (-5oC):	≥ 0,75 mm																						
Tapadószilárdság tartóssága:																							
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²																						
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²																						
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²																						
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/ mm ²																						
Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot																						